



## Externes Fensterschutz Quarter-Fenster

Suchen Sie nach einem einheitlichen Look für Ihre Land Rover Defender Quarter-Fenster, genau wie bei Ihren Explore Glazing Schiebe- oder Halbfallfenstern? Steigern Sie den Schutz und den Stil Ihrer Land Rover Defender Quarter-Fenster mit dem externen Fensterschutz.

## Spezifikationen

Artikelnummer	WG-QUART-EXT
Preise	Preis ab 50,00 €
Abmessungen	Width: 183mm Height: 402mm
Geeignet für	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110 Land Rover - Land Rover Defender Hard Top 110 3-door

## Externes Fensterschutz Quarter-Fenster

Verbessern Sie den Stil und den Schutz Ihres Land Rover Defender mit externen Fensterschutzgittern. Explore Glazing bietet hochwertige Fensterschutzgitter für Ihre Defender Quarter-Fenster, die für einen einheitlichen und stilvollen Look aller Fenster sorgen. Erleben Sie erhöhte Sicherheit und ästhetische Anziehungskraft mit unseren langlebigen und fachmännisch gefertigten Fensterschutzgittern.

### **Einzigartige Produkteigenschaften:**

- Einzigartiges Design, das exakt den Konturen des Fensters folgt.
- Montage am Fensterprofil mit den Vorteilen von:
  - die Karosserie wird nicht durch Befestigungslöcher beschädigt, wodurch sich unbehandelbarer Rost in den Hohlräumen der Karosserie bilden kann;
  - leicht wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten M5\*12 Torx-Sicherheitsschrauben, damit es nicht ohne das richtige Werkzeug von außen entfernt werden kann.

Für einen optimalen Einbruchschutz können Sie den Fensterschutz auf der Innenseite mit M5-Muttern sichern. Dazu müssen Sie M5 \* 16 Torx-Schrauben verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Fensterschutz besteht aus einer 3 mm Aluminiumplatte und hat die gleiche industrielle schwarze Pulverbeschichtung wie das Explore Glazing-Fenster. Farbe RAL9005.

**Der Fensterschutz wird von uns nicht vormontiert.**





## Einbau

Verwenden Sie für die Montage am Explore Glazing Fenster die mitgelieferten Torx-Sicherheitsschrauben M5\*12, damit es ohne das richtige Werkzeug nicht von außen entfernt werden kann.

Sie benötigen ein Montagesatz, bestehend aus:

- Bohrer 4.2
- Bohrer 5.0
- Gewindebohrer M5
- Torx-Bit (manipulationssicher)

Das Montagesatz wird standardmäßig mit Ihrer Angebotsanfrage angeboten.

## Bilder

