



Land Rover Defender - Schuifraam

Behoeftte aan ventilatie voor uw passagiers of huisdieren? Vervang dan de originele zijruit door een Explore Glazing schuifraam!

Specificaties

Artikelnummer	SLI-DEF-90-110
Prijs	Prijzen vanaf € 240,00
Afmetingen	Width: 1055mm Height: 425mm
Geschikt voor	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110



Land Rover Defender - Schuifraam

De schuiframen van Explore Glazing hebben dezelfde afmetingen als de originele ruiten.

Wij maken gebruik van een speciaal door ons ontwikkeld glijrailsysteem, waardoor het schuivende deel ongevoelig is voor vuilophoping in het schuifkanaal. Een systeem dat door ons al meer dan 20 jaar wordt toegepast in de carrosseriebouw en een jarenlange, onderhoudsarme, werking garandeert.

Het schuifraam van Explore Glazing is voorzien van een makkelijk bedienbaar sluitwerk en is in diverse standen verstelbaar. De randen van het glas zijn gepolijst voor optimale werking en veiligheid.

Uiteraard zijn onze ramen voorzien van 4 mm gehard veiligheidsglas, ECE 43R en DOT gecertificeerd, en leverbaar in de kleur privacy grijs, lichttransmissie 20% (80% getint) en parsol groen, lichttransmissie 57% (43% getint).

Leverbaar voor montage links (bestuurderszijde) en rechts (passagierszijde). De ramen zijn niet uitwisselbaar.

De schuiframen zijn uit te breiden met een raambeschermer (window guard) of met de Explore Overlander Light.

Inbouw

Algemeen

- De afmetingen van het raam komen volledig overeen met het originele raam.
- Er zijn geen aanpassingen aan de carrosserie nodig waardoor het originele raam eenvoudig vervangen kan worden.
- De afmetingen van de ramen van uw Land Rover Defender 90 en 110 zijn 1055 mm x 425 mm met 4 x een radius van 50 mm tot modeljaar 2002; of
- 1055 x 425 mm met 2 x straal 70 mm aan de onderzijde na modeljaar 2002. In 2002 heeft Land Rover de carrosserie aangepast, met name de onderkant van het raam heeft een radius van 70 mm. Het bovenste deel van het raam bleef ongewijzigd met een radius van 50 mm.
- Eenvoudig en snel te monteren.

Het expeditieraam wordt gemonteerd met M4*16 roestvrijstalen bevestigingsschroeven en afgedicht met een silicone kit. Een professionele silicone kit wordt u standaard aangeboden.

Tegen meerprijs kunnen de RVS bevestigingsschroeven zwart gepoedercoat geleverd worden. Deze optie wordt u standaard aangeboden.

Bij uw aanvraag wordt een montageset aangeboden die bestaat uit:

- boor 4,2 mm
- professionele silicone kit
- kwast
- rubber om de overtollige kit te verwijderen

Bekijk ons YouTube-kanaal voor installatievideo's of download onze installatiehandleidingen.

[@ExploreGlazing](#)

Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een



vakbekwaam bedrijf.

Foto`s

