



Land Rover Defender - Quarter gullwing

De Quarter gullwing is ontwikkeld om eenvoudig elektriciteit of een waterslang van of naar uw Defender te brengen.

Specificaties

Artikelnummer	DEF-QUART-GULL-90-110
Prijs	Prijzen vanaf € 210,00
Afmetingen	Width: 169mm Height: 374mm
Radius	50
Geschikt voor	Land Rover - Land Rover Defender 90 - 110 Land Rover - Land Rover Defender Hard Top 110 3-door



Land Rover Defender - Quarter gullwing

Het Quarter gullwing raam heeft dezelfde afmetingen als het originele quarter glas van uw Defender en is snel en eenvoudig te monteren.

Een 4 mm aluminium plaat met een robuuste gasveer en een afsluitbare spanhevelsluiting zorgen voor een perfecte afdichting.

Bij het Quarter gullwing raam gebruiken we dezelfde sluiting als bij de overige gullwingramen, zodat we bij gelijktijdige bestelling hetzelfde sleutelnummer kunnen meeleveren. Zo heeft u voor alle expeditieramen (gullwingramen) slechts één sleutel nodig.

Indien u al een expeditieraam heeft en later het Quarter gullwingraam bestelt, is het vaak niet mogelijk om hetzelfde sleutelnummer te leveren.

Het gehele raam - het aluminium profiel en het klappedeelte - is afgewerkt met een zwarte, hoogwaardige industriële poedercoating (RAL 9005) en is daardoor ongevoelig voor verkleuring door weersinvloeden.

Wij monteren het expeditieraam compleet voor, zodat u het direct in uw terreinwagen kunt monteren!



Inbouw

Algemeen

- De afmetingen van het raam komen volledig overeen met het originele raam.
- Er zijn geen aanpassingen aan de carrosserie nodig waardoor het originele raam eenvoudig vervangen kan worden.
- De afmetingen van de ramen van uw Land Rover Defender 90 en 110 zijn 1055 mm x 425 mm met 4 x een radius van 50 mm tot modeljaar 2002; of
- 1055 x 425 mm met 2 x straal 70 mm aan de onderzijde na modeljaar 2002. In 2002 heeft Land Rover de carrosserie aangepast, met name de onderkant van het raam heeft een radius van 70 mm. Het bovenste deel van het raam bleef ongewijzigd met een radius van 50 mm.
- Eenvoudig en snel te monteren.

Het expeditieraam wordt gemonteerd met M4*16 roestvrijstalen bevestigingsschroeven en afgedicht met een silicone kit. Een professionele silicone kit wordt u standaard aangeboden.

Tegen meerprijs kunnen de RVS bevestigingsschroeven zwart gepoedercoat geleverd worden. Deze optie wordt u standaard aangeboden.

Bij uw aanvraag wordt een montageset aangeboden die bestaat uit:

- boor 4,2 mm
- professionele silicone kit
- kwast
- rubber om de overtollige kit te verwijderen

Het is van belang dat de producten van Explore Glazing correct en veilig gemonteerd worden. Onzorgvuldige montage kan leiden tot ongevallen en ernstige schade en/of letsel aan u of anderen. Indien u geen technische ervaring heeft of niet bekend bent met de algemene montagevoorschriften, adviseren wij u onze producten te laten monteren door een vakbekwaam bedrijf.



Foto`s